



Lámparas de Techo Embutidas

Modelo	Imagen	Potencia(W)	Descripción	Dimensiones (mm)			Diámetro de la Perforación de Montaje (mm)	Tº de Color	Voltaje de Operación	Lumen(lm)	Ángulo del Haz (º)	PF Data
				Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Fondo						
LTE1030311		3	3" downlight, LED, contraluz de la parte inferior con diseño óptico secundario	Φ67	Φ107	23	Φ91	5500-6500K	AC85-265V50/60 Hz	220	140	≥95
LTE1030312								2700-3500K				
LTE1040711		7	4" downlight, LED, contraluz de la parte inferior con diseño óptico secundario	Φ102	Φ149	24	Φ125	5500-6500K		480	140	≥95
LTE1040712								2700-3500K				
LTE1051011		10	5" downlight, LED, contraluz de la parte inferior con diseño óptico secundario	Φ127	Φ173	28	Φ151	5500-6500K		720	140	≥95
LTE1051012								2700-3500K				
LTE1061211		12	6" downlight, LED, contraluz de la parte inferior con diseño óptico secundario	Φ145	Φ186	25	Φ168	5500-6500K	AC85-265V50/60 Hz	900	140	≥95
LTE1061212								2700-3500K				
LTE1081511		15	8" downlight, LED, contraluz de la parte inferior con diseño óptico secundario	Φ187	Φ238	27	Φ211	5500-6500K		1100	140	≥95
LTE1081512								2700-3500K				
LTE1101811		18	10" downlight, LED, contraluz de la parte inferior con diseño óptico secundario	Φ220	Φ263	27	Φ245	5500-6500K		1350	140	≥95
LTE1101812								2700-3500K				