

Cabezal de Luminaria Ornamental - CPL90SQ


Cabezal para luminaria ornamental perfecto para su instalación en plazas, parques y jardines. Construida en aluminio vaciado y con un amplio difusor de policarbonato (PMMA), esta luminaria puede utilizarse con lámparas de haluro metálico entre 70 y 150W; con lámparas de tipo CFL de potencias entre 36 y 65W, o con lámparas LED de hasta 90W (equivalentes a un haluro metálico de 250W). Con índice de protección IP65 y resistencia al impacto IK08, esta luminaria ornamental viene configurada con soquetes E26/E27, E39/E40 y Rx7S para ser configurada con lámparas de cualquier tecnología según las necesidades del cliente.



Características de la Luminaria:

- Voltaje de Operación (CA) CA 100~240V
- Consumo de Potencia SAP/HM: 150W
LED: 90W
- Rango de Frecuencia 50~60Hz
- Flujo Luminoso Inicial Dependiendo de la Lámpara.
Hasta 9000 [lm] con LED
- Poste $\Phi 76$ mm
- Peso Neto 5.64 kg
- Anclajes Acero Inoxidable, resistentes a la corrosión
- Portalámparas/Rosca E26/E27, E39/E40, Rx7S
- Pintado Recubrimiento de polvo de poliéster fusionado
- Reflector Aluminio Especular de Alta Pureza
- Clase IP IP65
- Color: Puede especificarse

Esquema de Instalación



Poste

Dimensiones [mm]

